

Технические характеристики продукта

Спецификации



Термостат комнатный цифровой, вкл/выкл для 4-трубного фанкойла, вентилятор 0-10 В, Modbus RTU, белый, ~230В

TC903-4FMSA

Код EAN : 3606481508461

Основные характеристики

Серия	SpaceLogic
Наименование продукта	SpaceLogic TC900
Краткое название устройства	TC903
Тип продукта	Термостат
Тип датчика	100 kOhm NTC thermistor

Дополнительные характеристики

Область применения	Fan
Специальная область применения продукта	4-pipe system
[Us] номинальное напряжение сети	90...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Частота сети	50 Гц 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность в Вт	1 Вт
Протокол порта обмена данными	Modbus
Доступные функции	Setpoint adjustment Fan control Mode selection Экономайзер Disable functions Аварийный сигнал Low temperature protection
Цвет	Белый
Цвет корпуса	Белый
Тип управления	механический Кнопка electronic
Тип дисплея	ЖК дисплей с подсветкой
Отображаемая информация	Температура воздуха в помещении 0 - 50 °C Время День Temperature alarm Состояние обмена данными ok Current program
Точность измерения	Температура: +/- 1 °C,
Количество выходов	1 proportional

Выходное напряжение	240 В Переменный ток 5 А для реле 240 В Переменный ток 2 А для Нагрузка 0...10 V Постоянный ток для электронный
Соединения – клеммы	Винтовой зажим (задний) - 2 кабель (-и) 1,5 мм ² Винтовой зажим (задний) - 1 кабель (-и) 2,5 мм ²
Ширина	86 мм
Глубина	40 мм
Высота	86 мм
Сегмент рынка	Небольшие здания Отель Медицинское учреждение Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Диапазон настройки температуры	5...35 °C
Относительная влажность	5...95 %
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Стандарты	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
Сертификация	CE
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	220,0 г
Высота упаковки 1	5,5 см
Ширина упаковки 1	10,5 см
Длина упаковки 1	12,3 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	36
Вес упаковки 2	9,42 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	864
Вес упаковки 3	241,08 кг
Высота упаковки 3	105 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
